

Apvalių įdėklų į kaminus sistema I-1



Kuras	Skystasis, dujinis arba kietasis
Darbinė temperatūra	≤ 600 °C
Plienas	nerūdijantis plienas EN 1.4404
Slėgio klasė	N1 - natūrali trauka
Atsparumas suodžių užsidegimui	G - atspari sistema
Atstumas iki degių medžiagų	≥ 5001 mm
Atsparumas kondensatui	W - tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Sertifikato Nr.	1397-CPD-0182, 1397-CPD-0183
Sistemos žymėjimas	EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50050-G(500), EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50060-G(500), EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50080-G(500), EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50100-G(500)

Apvalių įdėklų į kaminus sistema I-1 skirta degimo produktams iš šildymo įrenginių šalinti natūralia trauka. Sistema montuojama į esamus mūrinius dūmtraukius.

Sienelės storis

- Kai d_n nuo 80 iki 200 mm – 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 mm
- Kai d_n nuo 230 iki 550 mm – 0,6, 0,8, 1,0 mm
- Kai d_n nuo 600 iki 900 mm – 0,8, 1,0 mm