

Dvisienių dūmtraukių sistema DK-1



Kuras	Skystasis, dujinis arba kietasi
Darbinė temperatūra	≤ 600 °C
Izoliacija	Mineralinė vata, storis - 50 mm
Slėgio klasė	N1 - natūrali trauka
Atsparumas suodžių užsidegimui	G - atspari sistema
Atstumas iki degiųjų medžiagų	≥ 100 mm
Atsparumas kondensatui	W - tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Sertifikato Nr.	1397-CPD-0183, 1397-CPD-0184
Sistemos žymėjimas	EN 1856-1 T600-N1-W-Vm-L50050-G100, EN 1856-1 T600-N1-W-Vm-L50060-G100, EN 1856-1 T600-N1-W-Vm-L50080-G100, EN 1856-1 T600-N1-W-Vm-L50100-G100

Dūmtraukių sistema, skirta degimo produktams iš šildymo įrenginių šalinti natūralia trauka.

Plienas

- Vidinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4404
- Išorinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4301 arba dažytas plienas

Sienelės storis

- Kai d_n nuo 80 iki 200 mm - 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 mm
- Kai d_n nuo 230 iki 550 mm - 0,6, 0,8, 1,0 mm
- Kai d_n nuo 600 iki 900 mm - 0,8, 1,0 mm