Ketinė krosnelė "Dru 55CB"



Svoris	134 kg
Šiluminis naudingumas	80,00 %
Galingumas	8-10 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	526x475x750mm
Maksimalus malkos ilgis	40 cm
Išmetamųjų dujų temperatūra	310 ºC
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O2)	0,11 %
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Peleninė	Yra
*	techniniai parametrai nurodyti kūrenant malkas.
filtras	A energijos klasė, Iki 10 kW, Klasikinio dizaino, Tiesiu stiklu

Įvertinta ir sertifikuota pagal DIN EN 13240 normą.

Nuolatinio kūrenimo krosnelė. Pirminis, antrinis ir tretinis oro srautai – tretinė degimo sistema. Dūmo atstūmimas nuo stiklo - „Airwash“ technologija. Ilgas degimo laikas,aukšta degimo temperatūra. Neįkaistanti rankena, talpi peleninė, lengvas oro srautų valdymas, didelis stiklas. Dėmesio- komplekte oro degimui iš išorės pajungimas.

Taip pat galimas šios krosnelės MF (multifuel) variantas – krosnelė gali būti kūrenama anglimi.Galimas dvejopas kūrenimas - su papildomu konteneriu arba be jo. Tokiose krosnelėse įmontuotas rankinis termostatas, kuris kontroliuoja degimo procesą.

Privalumai:

- Nuolatinio kūrenimo krosnelės: ilgaamžis ketus, liejamas nuo 1754 metų;
- Itin lygus ir kokybiškas ketaus paviršius – klasikinis olandiškas dizainas;
- Papildoma vidinė izoliacija (apsauga nuo išdegimo) vermikulitu;
- Unikali trijų srautų oro degimui sistema – taupus ir ilgas degimas;
- Oro degimui iš išorės pritekėjimo priedas - įeina į krosnelės kainą.