Konvekcinė krosnelė "Bella"



Svoris	71 kg
Šiluminis naudingumas	82,00 %
Galingumas	3-5 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	444x1144x346mm
Pakuros dydis PxAxG	430x318x255mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	239ºC
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	4,3 g/s
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O2)	7mg/N/m3
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus arba nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Yra
Apšildoma erdvė	20-80 m2
Peleninė	Yra
Rotacija	Nėra
filtras	A+ energijos klasė, Iki 10 kW, Modernaus dizaino, Stačiakampiai, Su akumuliacija, Su sandarumo sertifikatu, Tiesiu stiklu

Galima su 1 ir 3 stiklais. Konvekcinė krosnelė Bella - 100% pateisina savo vardą - didžiulis stiklas, į kurį integruota rankena kompaktiška degimo kamera, oro degimui pajungimas iš lauko. Grakšti lengvai apvalinta forma - lakoniškas ir subtilus daniškas dizainas. 2 aukščių pasirinkimas - į modelio "high" kamerą dedami šilumą kaupiantys akmenys. Magnetinė durų uždarymo spynelė, DuplicAir® - oro srauto reguliavimas. Dizainas - Mads Miltersen.

Jūsų pasirinkimui keturi modeliai: "Bella", "Bella High" (aukšta) - abu modeliai galimi su vienu stiklu, o taip pat su 3 stiklais.