

Konvekcinė krosnelė "Cubic 109"



Svoris	149 kg
Šiluminis naudingumas	80,00 %
Galingumas	3-8 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	475x1090x430mm
Pakuros dydis PxAxG	365x415x325mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	380 °C
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	5,5 g/s
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O ₂)	1262mg/N/m ³
Vidutinis CO ₂ kiekis	37mg/N/m ³
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Parinktasis
Apšildoma erdvė	40 - 140 m ²
Peleninė	Yra
filtras	A+ energijos klasė, Iki 10 kW, Modernaus dizaino, Skandinaviško stiliaus, Stačiakampiai, Tiesiu stiklu

Minimalistinis dizainas - konvekcinė krosnelė „Cubic 109“. Šios serijos krosnelę galite pasirinkti iš penkių skirtingų dydžių: „Cubic 215“, „Cubic 166“, „Cubic 109“, Cubic Wall“, Cubic W200“; pakabinamą krosnelę ant sienos, ar tiesiog laisvai pastatomą.

„Duplic air“ - antrinė švaraus degimo sistema; švarus stiklas. Degimo kamera izoliuota vermikulito plokštėmis, ardaliai pagaminti iš aukštos kokybės ketaus.

Pajungimas į dūmtraukį tiek iš viršaus, tiek ir iš galo. Galimas oro padavimas degimui iš lauko. Galimas korpuso spalvos pasirinkimas: juoda | pilka.

„Nordic eco-label“ - "JYDEPEJSEN" sukurta degimo sistema atitinka švariausios degimo sistemos reikalavimus - griežčiausius Europos ekologiškumo standartus.

