

## Konvekcinė krosnelė "Cubic 215"



Svoris	197 kg
Matmenys	43 × 47,5 × 215 cm
Šiluminis naudingumas	80,00 %
Galingumas	3-8 kW
Pakuros dydis PxAxG	365x415x325mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	380 °C
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	5,5 g/s
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O <sub>2</sub> )	1262mg/N/m <sup>3</sup>
Vidutinis CO <sub>2</sub> kiekis	37mg/N/m <sup>3</sup>
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Parinktis
Apšildoma erdvė	50 - 140 m <sup>2</sup>
Peleninė	Yra

Šios minimalistinio dizaino serijos krosnelę galite pasirinkti iš penkių skirtingų dydžių: „Cubic 215“, „Cubic 166“, „Cubic 109“, Cubic Wall“, Cubic W200“; pakabinamą krosnelę ant sienos, ar tiesiog laisvai pastatomą.

„Duplic air“ – antrinė švaraus degimo sistema; švarus stiklas. Degimo kamera izoliuota vermikulito plokštėmis, ardaliai pagaminti iš aukštos kokybės ketaus.

Pajungimas į dūmtraukį tiek iš viršaus, tiek ir iš galo. Galimas oro padavimas degimui iš lauko. Galimas korpuso spalvos pasirinkimas: juoda | pilka.

„Nordic eco-label“ - "JYDEPEJSEN" sukurta degimo sistema atitinka švariausios degimo sistemos reikalavimus – griežčiausius Europos ekologiškumo standartus.