

Konvekcinė krosnelė "Cubic Wall"



Svoris	113 kg
Matmenys	45 × 48 × 70 cm
Šiluminis naudingumas	80,00 %
Galingumas	3-8 kW
Pakuros dydis PxAxG	365x415x325mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	290 °C
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	6,0 g/s
Vidutinis CO2 kiekis	39mg/N/m3
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Dūmtakio pajungimas	Nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Parinktis
Apšildoma erdvė	50-140 m2
Peleninė	Yra
filtras	A+ energijos klasė, Iki 10 kW, Modernaus dizaino, Pakabinami, Stačiakampiai, Tiesiu stiklu

Šios minimalistinio dizaino serijos krosnelę galite pasirinkti iš penkių skirtingų dydžių: „Cubic 215“, „Cubic 166“, „Cubic 109“, Cubic Wall", Cubic W200"; pakabinamą krosnelę ant sienos, ar tiesiog laisvai pastatomą.

„Duplic air“ – antrinė švaraus degimo sistema; švarus stiklas. Degimo kamera izoliuota vermikulito plokštėmis, ardaliai pagaminti iš aukštos kokybės ketaus.

Pajungimas į dūmtraukį tiek iš viršaus, tiek ir iš galo. Galimas oro padavimas degimui iš lauko. Galimas korpuso spalvos pasirinkimas: juoda | pilka.

„Nordic eco-label“ - "JYDEPEJSEN" sukurta degimo sistema atitinka švariausios degimo sistemos reikalavimus – griežčiausius Europos ekologinio standartos.