

Konvekinė krosnelė "Mido"



Svoris	136 kg
Matmenys	46,8 × 48,2 × 111 cm
Šiluminis naudingumas	81,00 %
Galingumas	3-8 kW
Pakuros dydis PxAxG	415x365x325mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	380°C
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	5,5g/s
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O ₂)	1262mg/N/m ³
Vidutinis CO ₂ kiekis	37mg/N/m ³
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus arba nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Parinktis
Apšildoma erdvė	50-140 m ²
Peleninė	Yra
filtras	A+ energijos klasė, Iki 10 kW, Klasikinio dizaino, Lenktu stiklu, Ovalūs, Skandinaviško stiliaus, Tiesiu stiklu

Klasikinis skandinaviškas dizainas, lenktas stiklas – krosnelė Mido. Labai gražiai atrodo ir puikiai šildo aptaisyta muilo akmeniu.

„Duplic air“ – antrinė švaraus degimo sistema, konvekcija, aukšta degimo temperatūra, švarus stiklas. Ardeliai ir durelės pagaminti iš aukštos kokybės ketaus, degimo kamera izoliuota vermikulitu, uždaras skyrelis malkoms. Pajungimas į dūmtraukį tiek iš viršaus, tiek ir iš galo. Galimas oro padavimas degimui iš lauko; galima užsakyti krosnelę su šilumą akumuliuojančia muilo akmens apdaila. Galimas spalvos pasirinkimas: juoda, pilka.

„Nordic eco-label“ - JYDEPEJSEN sukurta degimo sistema atitinka švariausios degimo sistemos reikalavimus – griežčiausius Europos ekologiskumo standartus.