

Konvekcinė krosnelė "Omega Chef"



Šiluminis naudingumas	79,00 %
Galingumas	3-8 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	490x1540mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	291 °C
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	6,4 g/s
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O ₂)	15mg/N/m ³
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus arba nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Yra
Apšildoma erdvė	50-140 m ²
Peleninė	Yra
Rotacija	Nėra

Naujas gražus modelis didžiuliu pusapvaliu stiklu.

Apvalus tamsintas stiklas - vertikali rankena šone su magnetine spynele - gražu, kokybiška, paprasta. Oro degimui pajungimas iš lauko bei nauja automatinė degimo kontrolė - užsakoma papildomai.

Vientisas organiškasis dizainas, didžiulis lenktas stiklas - tai 3 Omega variantai: Omega, Core (su šilumos kaupimo akmenimis) ir Chef (su kaitviete). Įspūdingas vaizdas ir degimas bei jo reguliavimas: karščiausia Jydepejsen šio šildymo sezono naujiena - automatinis degimo reguliavimas APP pagalba. Omega Core modelis - akumuliaciniai akmenys komplekte.

Didžiuojamės galėdami pristatyti naują JYDEPEJSEN produktų sistemą DIR (Duplic Air intelligent response) ir DIC (Duplic Air intelligent Control), kurios gali būti užsakomos su Omega serijos židiniais.

"DIR" ir "DIC" degimo reguliavimo sistemos

Abi sistemos skirtos efektyviam degimui pasiekti, t.y. tinkamu laiku pripildyti židinį kuro. Savo išmaniajame telefone galite sekti ir pasitikrinti pasiektą degimo temperatūrą ir kamino trauką - nuo šiol degimas reguliuojamas tinkamai - išvengiama šilumos ar kuro pertekliaus, degimui tiekiamas tinkamas oro kiekis, todėl mažėja ir išsiskiriantis kietųjų degimo dujų dalelių kiekis.

"DIC" sistema

Sistema tiekama su varikliuku, valdančiu antrinio oro (DuplicAir) reguliavimo sklendę. Degimo pradžioje oras pilnai atidaromas, o po to automatiškai reguliuojamas pagal degimą. Galima pasirinkti židinio valdymo būdą – automatinį išmaniuoju telefonu arba rankinį – oro uždarymo sklende.