

Krosnelė Skantherm "Emotion M"



Svoris	154 kg
Šiluminis naudingumas	82,80 %
Galingumas	3 - 8,1 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	580×1132/1322*x433mm
Pakuros dydis PxAxG	440x420x330mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	300 °C
CO emisija	0,06 %
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	6,8 g/s
Vidutinis CO2 kiekis	9,90 %
Vidutinis CO kiekis	750mg/Nm3
NOx	96mg/Nm3
Dulkės	30mg/Nm3
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Orui iš išorės pajungimo skersmuo	100mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Yra
Apšildoma erdvė	107 - 289 m3
Peleninė	Yra

Ugnis gali sukelti įvairias emocijas...vienas iš populiariausių "Skantherm" gaminių, sukeliančių teigiamas emocijas - didelis stiklas - gražus ugnies vaizdas. Labai graži pusapvalė forma ir proporcijos - skoningas dizainas ir vokiška kokybė. Galimos krosnelės spalvos: standartinė spalva pilka, galimos kitos spalvos: juoda, ruda. Papildomai komplektuojamos malkinės drelės, medinis stalčius į malkinę, virš degimo kameros: akumuliaciniai akmenys, kaupiantys šilumą. Galimas RLU krosnelės variantas pasyviems namams, itin sandarus, deginantis tik atvestą iš lauko, ar paimą per kamino ventiliacijos angą orą.

Krosnelė gali būti pasukama į norimą pusę ant cokolio.

- Židinytys tinkamas pasyviems namams - degimas nepriklausomas nuo kambario oro
- Tretinė degimo sistema ir švarus panoraminis stiklas
- "Thermostone" akmenys, dedami į ertmę virš degimo kameros - ilgalaikis šilumos kaupimas
- Puikus oro degimui reguliavimas

- Pasukama viršutinė degimo kameros dalis (malkinė stabili)
- Galima uždara malkinė
- Galimas tamsintas stiklas