

Krosnelė Skantherm "Emotion S"



Šiluminis naudingumas	82,30 %
Galingumas	2,2 - 4,6 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	528x1000/1190*x391mm
Pakuros dydis PxAxG	380x400x280mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	345 °C
CO emisija	0,07 %
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	5,9g/s
Vidutinis CO2 kiekis	10,80 %
Vidutinis CO kiekis	875mg/Nm3
NOx	99mg/Nm3
Dulkės	33mg/Nm3
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Orui iš išorės pajungimo skersmuo	100mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Yra
Apšildoma erdvė	79 - 164 m3

Ugnis gali sukelti įvairias emocijas...vienas iš populiariausių "Skantherm" gaminių, sukeliančių teigiamas emocijas - didelis stiklas-gražus ugnies vaizdas. Labai graži forma ir proporcijos - skoningas dizainas ir vokiška kokybė. Galimos krosnelės spalvos: standartinė spalva pilka, galimos kitos spalvos: juoda, ruda. Nuo 2016m. prekyboje pateikiamas šios krosnelės variantas A ir A+ klasės namams: RLU - itin sandari degimo kamera, neturinti oro degimui paėmimo iš patalpos. Oras degimui yra atvedamas po grindimis arba iš ventiliacinės angos, per rekuperacinę vėdinimo sistemą.

Krosnelė gali būti pasukama į norimą pusę ant cokolio.

- Židinys tinkamas pasyviems namams – degimas nepriklausomas nuo kambario oro
- Tretinė degimo sistema ir švarus panoraminis stiklas
- "Thermostone" akmenys, dedami į ertmę virš degimo kameros - ilgalaikis šilumos kaupimas
- Puikus oro degimui reguliavimas
- Pasukama (papildoma opcija) viršutinė degimo kameros dalis (malkinė stabili)
- Galima uždara malkinė
- Galimas tamsintas stiklas

