

Krosnelė Skantherm "Milano Stone"



Šiluminis naudingumas	80,60 %
Galingumas	3,1 - 6,2 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	550x1510mm
Pakuros dydis PxAxG	370x383x360mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	300 °C
CO emisija	0,08 %
Vidutiniška kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	5,5 g/s
Vidutinis CO2 kiekis	9,57 %
Vidutinis CO kiekis	1000mg/Nm3
NOx	147mg/Nm3
Dulkės	22mg/Nm3
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Svoris (su papildomu 55kg atminties moduliu)	525 kg
Orui iš išorės pajungimo skersmuo	100mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Yra
Apšildoma erdvė	111 - 221 m3

"Milano Stein" tai modernus ir nesenstantis dizainas.

Maždaug 525kg bendro svorio (įskaitant pasirinktinai 55kg Thermostone atminties modulį) "Milano Stein" apjungia naujausias technologijas.

Ši krosnelė gali būti užsakoma su muilo ar smiltainio akmeniu.