

Koklinė krosnis "Rondo"



Šiluminis naudingumas	83% 84% 80,5% 82% 82,5%
Galingumas	4-7kW 4-8kW 4-9kW 4-10kW 4-10kW
Nominalus galingumas	6kW 6,5kW 7,5kW 7,8kW 8kW
Šildomas tūris	100-200m ³ 100-230m ³ 100-260m ³ 100-290m ³ 100-290m ³
CO emisija	0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,06%
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Kuro sąnaudos (kg/h)	1,7kg 1,9kg 2,2kg 2,2kg 3,3kg
Išmetamųjų dujų temperatūra	194°C 201°C 213°C 208°C 201°C
Vidutiniška kamino trauka	12Pa
Maksimalus malkos ilgis	30-35cm
Dulkės	11Mg/Nm ³ 11Mg/Nm ³ 6Mg/Nm ³ 6Mg/Nm ³ 5Mg/Nm ³
Svoris	260kg 297kg 329kg 347kg 378kg
Gabaritiniai matmenys ØxA	60x102cm 60x116cm 60x142cm 60x156cm 60x170cm

Tobulai ovali krosnis su romantiniu ornamentu arba lygi - labai gražiai atrodo patalpos viduryje, apeinama iš visų pusių. Galimi 5 šios krosnies dydžiai - ovalūs kokliai keliami viršun - aukščiausia krosnis gali būti net 1,7 m aukščio. Taip pat ir gražus vaizdas į liepsną pro dideles vertikalios formos žalvario ar chromo dureles.

Didžiulis ugniakuras su šilumokaičiu patalpas šildo konvekcijos būdu, o šilumos perteklius akumuliuojamas kokliuose.

Įvertinta ir sertifikuota pagal DIN EN 13240 normą.

LA CASTELLAMONTE - KERAMIKOS TRADICIJA

Galimos spalvos:

Blizgios





Matinès

