# Automatinio valdymo biožidinys GlammFire "Crea7ionEVOplus 600"



| | |
|---|---|
| Svoris | 23.5 kg |
| Matmenys | 95,5 × 21 × 16 cm |
| Galingumas | 3,4 kW |
| Degimo laikas | 4-5 val. |
| Kuro talpos dydis | 3,0 L |
| Svoris | 23,5kg |
| filtras | Centriniai, Iki 10 kW, Modernaus dizaino, Stačiakampiai |

Automatinio valdymo biožidinio degiklis GlammFire "Crea7ionEVOplus 600"- tikroviška gyvos ugnies linija. Pagrindinės savybės: dega bioetanolis, ugnis gali būti 2 dydžių, degant ugniai girdisi traškėjimas(džiūstantis bioetanolis sukelia traškesį, panašų į drėgnų malkų šnypštimą) .

Degik.lis gražaus dizaino: standartinė, kainos požiūriu palankiausia spalva: nerūdijančio plieno, kiek brangesnis juodas dažymas, o kitos spalvos -braižytas titanas, ar poliruotas titanas, juosvos spalvos, atrodo labai prabangiai (veidrodinis paviršius). Degiklis turi įmontuotą siurblį-pajungus žarnelę ir paspaudus mygtuką užsipildo kuro talpa, integruota į degiklį. Kuro talpos dydis priklauso nuo degiklio ilgio. Įvairus dydžių pasirinkimas: 400mm, 600mm, 800mm, 1200mm, 1600mm, 2000mm, 2400mm (ilgiausia vientisa ugnies linija). Pagal individualius projektus galima gaminti didelio ilgio degiklius (su nedideliu 5–6 cm tarpeliu ugnies linijoje).

***"Crea7ionEVO" PLUS serija*** papildyta novatoriškomis technologijomis: galima židinio degiklį pajungti į išmanaus namo sistemą. Galite rinktis degiklio veikimo būdą-gali veikti su pakraunamais akumuliatoriais arba jungiamas į elektros tinklą.

Židinys valdomas su nuotoliniu valdymo pultu arba parsisiunčiama programėle. Skiriamasis creation EVO PLUS degiklių bruožas: greitas ir saugus uždegimas. Priėjimas prie biožidinio kuro talpos yra dešinėje pusėje židinio. Trys degalų lygio indikatoriai, parodantys, kada kuro bakas užsipildė. Kuras yra atskiroje talpoje, nekontaktuoja su ugnimi, neišskiria garų, bei kvapo.

## BIOŽIDINIŲ DEGIKLIAI - VARIANTAI IR KAINOS

Standartinė komplektacija

- Degiklis

- automatinis kuro pildymas
- akumuliatoriai ir kroviklis
- elektros kabelis
- kuro pompa
- apsaugos jutikliai (karščio, nutekėjimo)


Priedai, papildomai užsakoma:

- Apsauginis stiklo rėmelis
- stiklai, kiekis pagal poreikį ir aukštį
- spec. stiklų laikikliai

Spalvos yra:

standartinė-nerūdijantis plienas šlifuotas
Juodai dažyta - opcija
Šlifuotas titano padengimas - opcija
Poliruotas titano padengimas - opcija

- 2 akumuliatoriai ir kroviklis - suteikia galimybę naudoti degiklį neprisijungus prie elektros tinklo.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Šlifuotas nerūdijantis plienas | Juodas titanas-šlifuotas nerūdijantis plienas | Poliruotas nerūdijantis plienas | Titanas - poliruotas nerūdijantis plienas | Juodai dažytas |