

Automatinis Biožidiny "Denver F2" - 520 / 720 / 1120



Svoris	11.0kg / 15.0kg / 21.0kg
Gabaritiniai matmenys PxAxG	720x160x215mm/820x160x215mm/920x160x215mm

Danijos biožidinių gamintojas Decoflame siūlo automatinų židinių seriją Denver F2.

Šie židiniai atnaujinti pagal naujausias technologijas, valdomi nuotoliniu būdu arba aplikacija.

Prieš parenkant tinkamą židinį, būtina turėti išplanavimą ir sienos išklotinę, kaip planuojama židinį įrengti.

Įvertinę situaciją, galime pateikti technines įrengimo sąlygas ir kainą.

Būtina atsižvelgti į atstumus iki degių medžiagų, jei montuojama balde, ar kt. degioje aplinkoje, į vėdinimo sistemą: kad arčiau nei 2m iki židinio nebūtų ventiliacijos ištraukimo ir, kad būtų pakankamas patalpos vėdinimas.

Parinkus modelį, pateikiama detali montavimo instrukcija baldo, ar kt. situacijos planavimui.

Esant poreikiui, ruošiamo techninius montavimo brėžinius, židinius įmontuojame ir paleidžiame.

Biožidinių pasirinkimas www.ekozidiny.lt didelis, žr. kitus modelius: >>>

Gamintojo puslapis: >>>

Automatinis Biožidiny "Caro 130 BIO"



Gabaritiniai matmenys AxPxG	1329mm x 407 mm x 486 mm		
Galingumas	1.6 kW-3.4 kW (2.5 kW ECO režimas)		
UAB "MADO.LT" P. Lukšio g. 32, Vilnius, LT-09108, www.ekozidiny.lt, info@ekozidiny.lt, +370 608 07788	- 1 / 5 -	11.10.2026	

Bako talpa (L)	7,8
Minimalus patalpos dydis	34 m ²

RAIS iš Skandinavijos - ko gero, geriausias malkinių židinių gamintojas - pristato naują automatinį biožidinių seriją bendradarbiaujant su DEcoflame kompanija.

„Caro Bio 130“ – aukščiausias šios serijos modelis. Kompaktiškas, apvalainas dizainas su minkšta geometrija suteikia židiniui ramų ir diskretišką charakterį, nepaisant jo aukštesnio silueto. Švelniai užapvalintos formos išlaiko jaukumą ir vizualinį švelnumą, o didesnis aukštis suteikia papildomo elegancijos pojūčio. Šis modelis skirtas erdvėms, kuriose vertinamas ramus, santūrus dizainas su subtiliu vertikaliu akcentu.

Automatiniai daniški biožidiniai - automatinis saugus reguliavimas, uždaras prietaisas, jokio kvapo - tikra ir šildanti ugnis-ekologija ir patogumas.

Labai patogus biožidinio naudojimas: užpildymas automatinio siurbliu, reguliuojamas ugnies aukštis.

Efektyvus biožidinio degimo laikas ir jaukiai plevenanti liepsna suteikia juntamą šilumą, o ilgas degimo laikas sumažina poreikį dažnai pildyti : Iki 3,2 kW galingumo ir 16 valandų degimo laikas.

Biožidinių pasirinkimas www.ekozidiny.lt didelis, žr. kitus modelius: >>>

Gamintojo puslapis: >>>

Automatinis Biožidiny "Caro 110 BIO"



Gabaritiniai matmenys AxPxG	1111mm x 407 mm x 486 mm
Galingumas	1.6 kW-3.4 kW (2.5 kW ECO režimas)
Bako talpa (L)	7,8
Minimalus patalpos dydis	34 m ²

RAIS iš Skandinavijos - ko gero, geriausias malkinių židinių gamintojas - pristato naują automatinį biožidinių seriją bendradarbiaujant su DEcoflame kompanija.

„Caro Bio 110“ – tai apvalainos, minkštos geometrijos bioetanolio židiny, sukurtas tiems, kurie ieško ramybės ir subtilumo savo erdvėje. Ramus ir diskretiškas, jis subtiliai papildo kambarį be nereikalingo puošnumo ar išryškinimo. Švelniai užapvalintos formos sukuria vizualinį švelnumą – akis slenka lengvai, be staigių perėjimų ar aštrių kampų. Jo buvimas patalpoje yra tylus, jaukus ir kviečiantis, tarsi

švelnus šnabždesys, o ne garsus pareiškimas. Kiekviena detalė kvėpuoja harmonija: nuo kompaktiško aukščio iki apvalių kontūrų. „Caro Bio 110“ puikiai tinka ten, kur norima sukurti ramią, netrikdomą atmosferą – svetainėje, miegamajame ar net mažesnėse erdvėse, kur norisi jaukumo be vizualinio triukšmo. Tai židiny, kuris nepuola, o kviečia pasilikti.

Automatiniai daniški biožidiniai - automatinis saugus reguliavimas, uždaras prietaisas, jokie kvapo - tikra ir šildanti ugnis-ekologija ir patogumas.

Labai patogus biožidinio naudojimas: užpildymas automatinio siurbliu, reguliuojamas ugnies aukštis.

Efektyvus biožidinio degimo laikas ir jaukiai plevėnanti liepsna suteikia juntamą šilumą, o ilgas degimo laikas sumažina poreikį dažnai pildyti : Iki 3,2 kW galingumo ir 16 valandų degimo laikas.

Biožidinių pasirinkimas www.ekozidiny.lt didelis, žr. kitus modelius: >>>

Gamintojo puslapis: >>>

Automatinis Biožidiny "Caro 90 BIO"



Gabaritiniai matmenys AxPxG	920mm x 407 mm x 486 mm
Galingumas	1.6 kW-3.4 kW (2.5 kW ECO režimas)
Bako talpa (L)	7,8
Minimalus patalpos dydis	34 m ²

RAIS iš Skandinavijos - ko gero, geriausias malkinių židinių gamintojas - pristato naują automatinų biožidinių seriją bendradarbiaujant su DEcoflame kompanija.

„Caro Bio 90“ pasižymi kompaktišku, apvaliu dizainu. Minkšta geometrija suteikia židiniui ramų ir diskretišką buvimą patalpoje. Švelnios, užapvalintos formos sukuria jaukią, kviečiančią atmosferą, o santūrus aukštis leidžia židiniui harmoningai įsiliesti į mažesnes erdves, netapdamas pagrindiniu akcentu.

Automatiniai daniški biožidiniai - automatinis saugus reguliavimas, uždaras prietaisas, jokie kvapo - tikra ir šildanti ugnis-ekologija ir patogumas.

Labai patogus biožidinio naudojimas: užpildymas automatinio siurbliu, reguliuojamas ugnies aukštis.

Efektyvus biožidinio degimo laikas ir jaukiai plevėnanti liepsna suteikia juntamą šilumą, o ilgas degimo laikas sumažina poreikį dažnai pildyti : Iki 3,2 kW galingumo ir 16 valandų degimo laikas.

Biožidinių pasirinkimas www.ekozidiny.lt didelis, žr. kitus modelius: >>>

Gamintojo puslapis: >>>

Automatinis Biožidiny "Nexo 140 BIO"



Gabaritiniai matmenys AxPxG	1431mm x 398 mm x 446 mm
Galingumas	1.6 kW-3.4 kW (2.5 kW ECO režimas)
Bako talpa (L)	7,8
Minimalus patalpos dydis	34 m ²

RAIS iš Skandinavijos - ko gero, geriausias malkinių židinių gamintojas - pristato naują automatinių biožidinių seriją bendradarbiaujant su DEcoflame kompanija.

„Nexo BIO 140“ išsiskiria griežta kubine forma ir ryškiomis, aštriomis linijomis, kurios sukuria aišką, architektūrišką kompoziciją. Šis modelis atspindi tvirtą, struktūriškai vientisą dizainą, kuriame nėra vietos atsitiktinumams. Kiekvienas kampas pabrėžia preciziškumą, o aukštis suteikia papildomo išraiškingumo išlaikant griežtą geometriją.

Automatiniai daniški biožidiniai - automatinis saugus reguliavimas, uždaras prietaisas, jokie kvapo - tikra ir šildanti ugnis-ekologija ir patogumas.

Labai patogus biožidinio naudojimas: užpildymas automatiškai siurbliu, reguliuojamas ugnies aukštis.

Efektyvus biožidinio degimo laikas ir jaukiai plevenanti liepsna suteikia juntamą šilumą, o ilgas degimo laikas sumažina poreikį dažnai pildyti : Iki 3,2 kW galingumo ir 16 valandų degimo laikas.

Biožidinių pasirinkimas www.ekozidiny.lt didelis, žr. kitus modelius: >>>

Gamintojo puslapis: >>>

Automatinis Biožidiny "Nexo 120 BIO"



Gabaritiniai matmenys AxPxG	1240mm x 398 mm x 446 mm
Galingumas	1.6 kW-3.4 kW (2.5 kW ECO režimas)
Bako talpa (L)	7,8
Minimalus patalpos dydis	34 m²

RAIS iš Skandinavijos - ko gero, geriausias malkinių židinių gamintojas - pristato naują automatinių biožidinių seriją bendradarbiaujant su DEcoflame kompanija.

„Nexo BIO 120“ – griežtos, kubinės formos bioetanolio židiny, kurio aštrios linijos sukuria aiškų, architektūrišką siluetą. Kiekviena detalė pajungta tikslumui – be nereikalingų minkštinių ar užapvalinimų. Šis modelis išsiskiria drąsia, geometriška išraiška, idealiai tinkančia moderniems, industrial ar minimalistiniams interjerams.

Automatiniai daniški biožidiniai - automatinis saugus reguliavimas, uždaras prietaisas, jokio kvapo - tikra ir šildanti ugnis-ekologija ir patogumas.

Labai patogus biožidinio naudojimas: užpildymas automatiu siurbliu, reguliuojamas ugnies aukštis.

Efektyvus biožidinio degimo laikas ir jaukiai plevenanti liepsna suteikia juntamą šilumą, o ilgas degimo laikas sumažina poreikį dažnai pildyti : Iki 3,2 kW galingumo ir 16 valandų degimo laikas.

Biožidinių pasirinkimas www.ekoqidinys.lt didelis, žr. kitus modelius: >>>

Gamintojo puslapis: >>>