Židinys "Pharos Interior"



Šiluminis naudingumas	80,00 %
Nominalus galingumas	9,2 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	740x1990x740mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	387 ºC
Rekomenduojama minimali kamino trauka	10Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	26,7 g/s
Kietųjų dalelių kiekis esant 13% O2	40mg/Nm3
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O2)	0,21 %
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus
Oro pajungimas iš lauko	Yra

„Pharos Interior“ – ATVIRAS ŽIDINYS - „gyva“ plevenanti ugnis darganotam vakarui. Uždedamas tinklelis apsaugo nuo spragsinčių žarijų. ŽIDINYS NETINKA PASYVIEMS NAMAMS. MONTUOJANT ŽIDINĮ NAME, BŪTINA UŽTIKRINTI, PAKANKAMĄ ORO ŽIDINIO DEGIMUI KIEKĮ, ŽIDINIO DEGIMO METU NEGALI VEIKTI JOKIOS PRIVERSTINĖS ORO IŠTRAUKIMO SISTEMOS. REKOMENDUOJAMAS SLĖGIO JUTIKLIS PATALPOJE

Šis židinys tvirtinamas specialia konstrukcija prie lubų, aukštis gali būti parenkamas pagal individualų užsakymą. Židinys sukasi aplink savo ašį 360º, montuojant tarp dviejų sienelių, sukimosi kampas yra 2x60º. Pagamintas naudojant lietą aliuminį bei plieno lakštus. Ugniavietės dugnas izoliuotas keramika.

Galima parinkti tris spalvų kombinacijas, viena iš jų: prabangus blizgus poliruoto aliuminio korpusas.

Spalvų kombinacijos: (363/361 | 366/363 | 375/363).

Įvertintas ir sertifikuotas pagal EN 13229 normą.