

Židiny-Ugniauras "H530"



Šiluminis naudingumas	73,00 %
Galingumas	4-9 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	700x530x450mm
Pakuros dydis PxAxG	350x600x300mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	325 °C
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	9,4 g/s
CO remiantis 13% O2	1228mg/N/m3
Kietųjų dalelių kiekis esant 13% O2	29mg/N/m3
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Spalva	Juoda, pilka
Dūmtakio pajungimas	Reguliuojamas
Oro pajungimas iš lauko	Nenumatyta
Apšildoma erdvė	40 - 180 m2
Peleninė	Nėra
filtras	A energijos klasė, Iki 10 kW, Klasikinio dizaino, Modernaus dizaino, Tiesiu stiklu

Modernus, minimalistinis židinio įdėklas.

Puikiai tinka, jei norite daugiau šilumos ir efektyvumo – pritaikote ugniaurą į buvusio atviro židinio angą. Tokiu atveju, padidinate židinio efektyvumą iki 90%.

Antrinė švara degimo sistema, švarus stiklas, neįkaistanti rankena. Židinio įdėklo degimo kamera izoliuota vermikulitu.

Galimas korpuso spalvos pasirinkimas: juoda | pilka.