

Židinyš-Ugniakuras MCZ "Plasma 95 DX/SX Wood"



Svoris	344 kg
Šiluminis naudingumas	80.8%
Nominalus galingumas	14.8kW
Kuro sąnaudos (kg/h)	4,2 kg/h – 2,0 kg/h
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12 Pa
Gabaritiniai matmenys PxAxG	1030x1634x605mm
Pakuros dydis PxAxG	863x503x362mm
Dūmtakio skersmuo	Ø200 mm
Oro pajungimas iš lauko	Yra
Svoris	344kg
filtras	A+ energijos klasė, Kampiniu stiklu, Modernaus dizaino, Pakeliamu stiklu, Virš 10 kW

Malkomis kūrenamas ugniakuras kampiniu stiklu MCZ „Plasma 95 DX/SX Wood“, naujausių technologijų dėka gali būti pilnai sandarintas ir naudojamas pasyviuose ir energiją taupančiuose A, A+, A++ klasės namuose. Užtikrinamas aukštas efektyvumas, ekonomišką kuro sąnaudą ir lengvas degimo proceso valdymas.

Draugiškas aplinkai

Naujausių technologijų dėka, naujoji degimo sistema yra labai efektyvi ir atitinka griežčiausius emisijos reglamentus dėl išmetamųjų teršalų kiekio reikalavimų (Ecodesign 2022).

Maksimalus šilumos panaudojimas

Visi „Plasma“ ugniakurai suprojektuoti labai efektyviam patalpų šildymui ir nesvarbu kuris režimas bus pasirinktas: natūrali ar priverstinė ventiliacija.

Visi „Plasma“ serijos židiniai gali būti sujungiami su patentuota COMFORT AIR® (Comfort Air) ventiliacijos sistema, kuri leidžia tiekti karštą orą kelioms patalpoms – netgi nesusijusioms – iki 8 metrų atstumu.

Korpusas

Visi "Plazma" židiniai gali būti komplektuojami su 3mm apdailos rėmeliu (užsakomas papildomai), tai puikus sprendimas montuojant židinį nenaudojant apdailos.

„Alutec®“ savaime išsivalanti degimo kamera

„Alutec®“ - tai išskirtinė medžiaga, sukurta ir patentuota MCZ. Ją gamintojas naudoja visuose savo židiniuose. Dėl vykstančios cheminės reakcijos esant 300°C temperatūrai, garantuojamas savarankiškas degimo kameros valymas.

Dėl šios medžiagos šviesios spalvos liepsna tampa dar gražesnė.

Stiklo valymo pasirinkimai

„Easy Switch“ sistema suteikia galimybę židiniui naudoti rankeną arba vėsią rankeną, pirmenybę teikiant ergonomikai ir estetikai. Židinio be rankenos (ar su vėsia rankena) stiklo valymui durys atidaromos 90°, su rankena - 45° kampu.

Inovatyvi ir supaprastinta sistema

Inovatyvi intuityvioji „Easy Going“ valdymo sistema yra sukurta atsižvelgiant į vartotoją, kad valdymas būtų patogesnis: vietoj sudėtingos techninės koncepcijos, grindžiamos degimo etapais, vartotojui siūlomi penki pagrindiniai židinio veikimo būdai. Režimo pakeitimų reguliavimas atliekamas specialiaame skydelyje.

- “start” (pradžia) - greitam liepsnos uždegimui;
- “clean” (valymas) - oro pasirinkimas stiklo valymui;
- “comfort” (komfortas) - subalansuotas pagrindinis ir antrinis oro tekėjimas, suteikiantis gyvos ugnies pojūtį;
- “performance” (našumas) - siekiant išgauti didesnę kaitrą iš židinio;
- “sleep” (miegas) - degimui su mažu oro padavimu, siekiant prailginti degimo laiką.

"Plasma" židinių seriją sudaro

keturi priekiniai modeliai: 75, 85, 95 ir 115 cm pločio

du tuneliniai modeliai, 95 ir 115 cm pločio

du kampiniai modeliai: 75 ir 95 cm pločio

du tripusiai modeliai, 50 ir 95 cm pločio