

Židiny-Ugniakuras "Sigma"



Svoris	140 kg
Šiluminis naudingumas	79,00 %
Galingumas	4 – 8 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	884x591x498mm
Pakuros dydis PxAxG	580x360x290mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	273 °C
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	6,9 g/s
Dūmtakio skersmuo	Ø150 mm
Spalva	Juoda, pilka
Dūmtakio pajungimas	Viršus
Oro pajungimas iš lauko	Yra
Apšildoma erdvė	40 – 140 m ²
Peleninė	Nėra
filtras	A energijos klasė, Iki 10 kW, Modernaus dizaino, Tiesiu stiklu

Modernūs, minimalistiniai židinio įdėklai - "Sigma" arba "Sigma Duplex" (stiklas prieš stiklą).

Šie modeliai puikiai tinka, jei norite daugiau šilumos ir efektyvumo – pritaikote ugniakuro įdėlą į buvusio atviro židinio angą arba atskiriate patalpas "tuneliniu" židinio ugniakuru "Sigma Duplex".

„Duplic air“ – antrinė švaraus degimo sistema, konvekcija, švarus stiklas. Degimo kamera izoliuota vermikulitu, neįkaistanti rankena. Oro degimui pajungimas – prietaisas veiks nepriekaištingai, jei patalpoje yra priverstinė ventiliacija.

Galimas korpuso spalvos pasirinkimas: juoda | pilka.