Granulinė krosnelė "Cristal"



Šiluminis naudingumas	90,00 %
Galingumas	7 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	515x460x945mm
Granulių talpa	18 kg
Granulių sąnaudos	0,55-1,6kg/val.
Vidaus termostatas	Yra
Kambario termostatas	Gali būti jungiamas
Konvekcinis ventiliatorius	Yra
Nuotolinis valdymo pultas	Yra
Elektros suvartojimas	60W
Išmetamųjų dujų temperatūra	191,6 ºC
Rekomenduojama minimali kamino trauka	10÷12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	4,7g/s
Dūmtakio skersmuo	Ø80 mm
Apšildoma erdvė	55 – 168 m³
Peleninė	Yra

Programavimas visai savaitei, ar kiekvienai savaitės dienai atskirai. Nustatytos temperatūros palaikymas. Labai lengvas krosnelės valdymas LCD skaitmeninėje panelėje. Didelis stiklo keramikos langas (750°C) su švaraus stiklo sistema. Didelės talpos ištraukiamas pelenų stalčius. Dūmų šalinimo ventiliatorius, veikiantis automatiniu režimu. Vidaus termostatas; numatyta jungtis kambario termostatui. Apsauga nuo perkaitimo. Oro padavimas degimui iš lauko.

Apšildoma erdvė 55 - 168 m³. Durelės, degimo kamera ir žarijų indas pagaminti iš aukštos kokybės ketaus. Krosnelės plieno korpusas dažytas karščiui atspariais dažais.

Galimas plieno spalvos pasirinkimas: bordeaux, nero antracite, pergamena.

Papildomai užsakoma:

GSM valdymo blokas, skirtas krosnelei įjungti ir išjungti telefonu ar SMS žinute.