Ketinė krosnelė "DRU 64 CB"



Kaina: ~~2200,00 €~~ 1900,00 €

Šiluminis naudingumas	75,00 %
Galingumas	9-11 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	650x750x565mm
Maksimalus malkos ilgis	50cm
Išmetamųjų dujų temperatūra	322ºC
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	8,7g/s
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O2)	0,11 %
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Svoris	180kg
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Peleninė	Yra
filtras	A energijos klasė, Klasikinio dizaino, Tiesiu stiklu, Virš 10 kW

Nuolatinio kūrenimo krosnelė DRU 64 CB yra pagaminta iš išskirtinės kokybės norvegiško ketaus. Ši krosnelė taipogi įvertinta ir sertifikuota pagal DIN EN 13240 normą.

Ketinės krosnelės DRU 64 CB privalumai:

- Nuolatinio kūrenimo krosnelės: ilgaamžis ketus, liejamas nuo 1754 metų;
- Itin lygus ir kokybiškas ketaus paviršius – klasikinis olandiškas dizainas;
- Papildoma vidinė izoliacija (apsauga nuo išdegimo) vermikulitu;
- Didelis neaprūkstantis stiklas;
- Šoninė įkrova – iki 60 cm ilgio malkoms - rusenimo laikas iki 5 valandų;
- Unikali trijų srautų oro degimui sistema – taupus ir ilgas degimas;
- Kokybiška „majolika“ emalė - dramblio kaulo, tamsiai ruda.

Pirminis, antrinis ir tretinis oro srautai – tretinė degimo sistema. Dūmo atstūmimas nuo stiklo „Airwash“ technologija. Ilgas degimo laikas,aukšta degimo temperatūra.Didelė pakrova per krosnelės šoną, neįkaistanti rankena, talpi peleninė, lengvas oro srautų valdymas, didelis stiklas.

Taip pat galimas šios krosnelės MF (multifuel) variantas – krosnelė gali būti kūrenama anglimi.

Galimas dvejopas kūrenimas - su papildomu konteineriu arba be jo. Tokiose krosnelėse įmontuotas rankinis termostatas, kuris kontroliuoja degimo procesą.